

SnapStone® *Boquilla flexible*

GROUT HAZE INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

SUMINISTROS NECESARIOS:

- Almohadilla limpiadora
- Nylon guantes de goma
- Gafas de seguridad
- limpio y seco
- trapos limpios toalla esponja para boquillas
- balde de 5 galones
- de agua



LIMPIAR LA BOQUILLA:

De uretano Flexible SnapStone® Grout 

- Permitir que la lechada se seque durante 24 horas después de la instalación.
- Grout haze si está presente, realice los pasos siguientes:
 - ◆ Utilice una almohadilla limpiadora de nylon y uno de los siguientes productos de limpieza domésticos:
 - *Limpiador de lechada de uretano*
 - *KrudKutter® Original o difícil de remover*
 - ◆ Aplicar el producto en almohadilla limpiadora y repartidas en toda la superficie del mosaico, evitando líneas de cemento. Si el producto entra en líneas de cemento, quite por barrido con un paño limpio y seco.
 - ◆ Permitir que el producto actúe durante aproximadamente 5 minutos.
 - ◆ Limpiar la superficie de mosaico con la almohadilla limpiadora para aflojar haze, teniendo cuidado de que el producto no llega a líneas de cemento. Si el producto entra en la lechada líneas, retirar con un paño limpio, seco, tela de toalla paño.
 - ◆ extraer el producto superficie de mosaico con un paño limpio, seco, tela de toalla paño u Enjuague mosaico superficie afectada con agua limpia y una esponja mojada.
 - ◆ Repita el proceso hasta que la boquilla se retira de mosaico.
- NO exponga a los agentes de tinción lechada o productos de limpieza domésticos por lo menos durante 7 días.

Preguntas?

Visite: SnapStone.com
o llame gratis al: 1-877-263-5861

 Ver vídeo de demostración de SnapStone.com

De cuidado diario, por favor consulte el Cuidado y mantenimiento de nuestro sitio web: SnapStone.com