



SnapStone® *Boquilla flexible*

LECHADA PARA LAS INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN

Cemento Portland a diferencia de lechadas, SnapStone® Flexible lechada se adhiere a sí mismo. Lechada de retoques, por lo general no es necesaria la eliminación, en la medida en que zona está limpia y libre de residuos y tiene una profundidad de por lo menos 1/8 ". Se recomienda que pruebe la nueva boquilla en un área discreta para determinar el color. Por favor, tenga en cuenta que habrá una diferencia de color entre las boquillas y lechadas mayores debido a la suciedad y el desgaste. Esto no es una decoloración. UN recién instalado color de la boquilla, mezcla de lechada para igualar la actual cuando se la somete a un desgaste normal.

Suministros necesarios:

- ☑ Gafas de seguridad, cuchillo de Utilidad, cuchillas Extra, lechadas Cutter

Para sustituir los azulejos descolorida o sólo en las zonas dañadas

- ☑ Retirar la lechada con una sección de corte lechada como RotoZip, multi-herramienta como Fien o Dremel o una cuchilla * , asegurando que no rodea el chip gráfico.
- ☑ Utilice una cuchilla afilada * para limpiar las boquillas de los bordes y las esquinas de las baldosas, con cuidado de no cortar las pestañas por debajo de la boquilla.
- ☑ Barrido vacío / los restos de las uniones de lechada y área de mosaicos.
- ☑ Aplicar las nuevas boquillas en los afectados las juntas, tras la lechada y limpieza instrucciones de la lechada balde o en **SnapStone.com**
- ☑ esperar 72 horas para curar.
- ☑ Cualquier grout haze debería abordarse mediante el grout haze extracción **SnapStone.com**. instrucciones que se encuentran en

Para reemplazar las Uniones de lechada de un piso completo

- ☑ Retirar la boquilla existente de las uniones de boquilla de corte con una boquilla, multi-tool o cuchilla * , asegurando que no rodea el chip gráfico.
- ☑ Utilice una cuchilla afilada * para limpiar las boquillas de los bordes y las esquinas de las baldosas, con cuidado de no cortar las pestañas por debajo de la boquilla.
- ☑ Barrido vacío / los restos de las uniones de lechada y área de mosaicos.
- ☑ Instalar la nueva boquilla tras la la lechada y limpieza instrucciones de la lechada o en balde **SnapStone.com**
- ☑ Cualquier grout haze debe abordarse mediante el grout haze extracción **SnapStone.com**. instrucciones que se encuentran en.

Para sustituir parcialmente una descolorida o dañado las juntas

- ☑ Retirar la mitad de la amplitud de las juntas en toda la zona afectada, a través de una boquilla o de corte cuchilla afilada * , asegurando que no rodea el chip gráfico.
- ☑ Utilice una cuchilla afilada * para limpiar las boquillas de los bordes y las esquinas de las baldosas, con cuidado de no cortar las pestañas por debajo de la boquilla.
- ☑ Barrido vacío / los restos de las uniones de lechada y área de mosaicos.
- ☑ Aplicar nuevas boquillas de las articulaciones en todo el piso, siguiendo la lechada y limpieza de la lechada de balde, o en **SnapStone.com**
- ☑ Cualquier grout haze debe abordarse mediante el grout haze instrucciones de eliminación en **SnapStone.com**.



* Para obtener los mejores resultados, utilidad de cambio de la cuchilla con frecuencia.

Preguntas?

Visite: SnapStone.com
o llame gratis al: 1-877-263-5861

De cuidado diario, por favor consulte el Cuidado y mantenimiento de nuestro sitio web: SnapStone.com